


TIJERAS ELECTRICAS



COMPACT 8 W,

COMPACT 10, 12



COMPACT 10 RTE, 12 RTE



	Compact 8 W	Compact 10	Compact 12
Altura de trabajo (m)	8,27	10,14	12
Altura plataforma (m)	6,27	8,14	10
Capacidad máxima (kg)	450	450	300
Largo replegada (m)	2,31	2,31	2,31
Ancho (m)	1,20	1,20	1,20
Altura replegada (guardacuerpos) (m)	2,14 m	2,26 m	2,38
Altura replegada (plataforma) (m)	1,02 m	1,14 m	1,26
Dimensiones plataforma (m)	2,30 x 1,20	2,30 x 1,20	2,30 x 1,20
Peso total (kg)	1950	2330	2630
Pendiente máxima (%)	23	23	23
Tiempo de subida/bajada (seg.)	30 / 29	35 / 35	45 / 45
Velocidad de traslación (km/h)	1 / 3	1 / 3	1 / 3
Radio de giro (exterior) (m)	2,50	2,50	2,50
Neumáticos	si	si	si
Energía (Diesel)	240 Amp/h	240 Amp/h	240 Amp/h

	Compact 10 RTE	Compact 12 RTE
Altura de trabajo (m)	10,2	12,14
Altura plataforma (m)	8,2	10,14
Capacidad máxima (kg)	565	450
Largo replegada (m)	2,65	2,65
Ancho (m)	1,80	1,80
Altura replegada (guardacuerpos) (m)	2,37	2,54
Altura replegada (plataforma) (m)	1,3	1,4
Dimensiones plataforma (m)	2,5 x 1,54	2,5 x 1,54
Peso total (kg)	3330	3830
Pendiente máxima (%)	25	25
Tiempo de subida/bajada (seg.)	35 / 35	35 / 35
Velocidad de traslación (km/h)	1 / 4	1 / 4
Radio de giro (exterior) (m)	3,68	3,68
Neumáticos	26 x 12 - 12	26 x 12 - 12
Baterías	48 V / 375 Ah	48 V / 375 Ah

GRUAS
FAM